

MACH 10

REF. AC45303-8665

CLIMATISEUR DE TOIT
PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT 3950 WATTS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 2050 WATTS

- REMPLACE LE MACH 3 Plus ET LE ROUGHNECK
- HAUTEUR ET POIDS REDUITS
- COMMANDES MECANQUES POUR LA FIABILITE ET LA DURABILITE



Capacité de refroidissement nominale		3,95 kW (13500 BTU/h)
Capacité de refroidissement selon ISO 5151		2,90 kW (9910 BTU/h)
Chauffage		2,05 kW (7000 BTU/h)
Alimentation électrique		220-240 V, 50 Hz, 1 phase
Fusible		10 A
Intensité au démarrage		24 A (jusqu'à) / 0,15 s.
Intensité refroidissement	à 35°C et 50% d'humidité	5,5 A
Intensité refroidissement	à 48°C et 30% d'humidité	6,5 A
Intensité chauffage		9,3 A
Consommation électrique refroidissement	à 35°C et 50% d'humidité	1270 W
Consommation électrique refroidissement	à 48°C et 30% d'humidité	1495 W
Consommation électrique chauffage		2140 W
Réfrigérant		R 410A
Vitesses de ventilation		2
Débit d'air maximum		470 m3/h
Dimensions	Unité de toit	L 97 x l 67 x H 30 cm
Dimensions	Diffuseur	L 56 x l 54 x H 5 cm
Découpe de toit		36 x 36 cm
Epaisseur de toit		de 25 à 150 mm
Poids	Unité de toit	38 Kg
Poids	Diffuseur + Résistance	4,25 Kg

01-2022

