

COLDCUBE™ CONNECT

INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉF.	6100235	6100236	6100237	6100238	6100239	6100240	6100241	6100242	6100243	6100244	6100245	6100246	6100247	6100248	6100249	6100250	
Volume brut (litres)	32	32	82	82	140	140	140	140	330	330	330	330	720	720	720	720	
Plage de températures (°C)	> -24 °C	de +40 °C à -24 °C	> -24 °C	de +40 °C à -24 °C	> -10 °C	de +30 °C à -10 °C	> -21 °C	de +30 °C à -21 °C	> +0 °C	de +30 °C à +0 °C	> -21 °C	de +30 °C à -21 °C	> +0 °C	de +30 °C à +0 °C	> -24 °C	de +30 °C à -24 °C	
Fonctionnement automatique en refroidissement/chauffage	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	
Tension	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12-24 V CC	12 V CC	12 V CC	
Courant de crête (à 12 V CC)	9	9	9	9	10	10	18	18	10	10	18	18	20 A	20 A	32 A	32 A	
Fusible sur câble CC	16 A	16 A	25 A	25 A	30 A	30 A	50 A	50 A	30 A	30 A	30 A	30 A	50 A	50 A	50 A	50 A	
Dimensions extérieures (mm)	670 x 390 x 480		940 x 560 x 551		1 000 x 620 x 710				1 020 x 1 000 x 1 000				1 400 x 1 100 x 1 100				
Poids (kg)	22,5	22,5	35	35	S2	54	55	57	80	83	83	86	144	147	150	153	
Isolation en polyuréthane	65-70		80		80-100				100								
Facteur d'isolation « K »	s.o		0,32 W/m²K		0,35 W/m²K				0,27 W/m²K				0,28 W/m²K				
Compresseur (modèle)	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD80F	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Fluide frigorigène (type)	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A	R404A
Fluide frigorigène (grammes)	60	60	65	65	65	65	120	120	96	96	130	130	133	133	305	305	
Coupure/réencenchement de batterie (VCC)	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	11,0 - 12,3	11,0 - 12,3

