



Cellule rapportée 3T5 sur DUCATO CHASSIS CABINE

Cellule isotherme renforcée (coefficient <math><0.4</math>), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

Empattements / dimensions intérieures (en mm)

Empattement	3000	3450	3800	4035
Longueur utile	2400 à 3200	2850 à 3900	3200 à 4000	3450 à 4200
Largeur utile	Std 1900 1850 à 2170	Std 1900 1850 à 2170	Std 1900 1850 à 2170	Std 1900 1850 à 2170
Hauteur utile	Std 1950 De 1300 à 2150	Std 1950 De 1300 à 2150	Std 1950 De 1300 à 2150	Std 1950 De 1300 à 2150
Volume (m3)	6 à 15	7 à 18	8 à 18.5	8.5 à 19.5

Des rétroviseurs bras longs sont recommandés pour une largeur intérieure de caisse supérieure à 1920 mm

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant sans tambours de roues
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 2 portes à ouverture totale
- 4 ailes et pare – cyclistes
- Marchepied arrière 2 marches coulissantes
- Protection arrière par butoirs fixes verticaux et horizontaux

Aux demandes spécifiques

Ouvertures

Arrière

- 1 ou 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)
- Rideau relevant isotherme
- Auvent supérieur + plateau hayon rabattable

Latérale

- Porte battante ou coulissante* à droite ou à gauche

(*) Porte coulissante incompatible sur empt 3000

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Sangle d'aide à la montée / Déverrouillage intérieur

Aménagements intérieurs

Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loup
- Réseau bi-rail (1 à 4 voies) avec sortie centrale ou décalée
- Cloison fixe ou mobile (assistée ou non assistée)
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

Aménagements extérieurs

Accès

- Marchepied arrière 2 marches rabattables
- Echelle coulissante 3 à 6 marches
- Passerelle de chargement
- Etrier fixe ou coulissant sous porte latérale

Accessoires possibles

- Coffre à outils
- Déфлекteur de cabine avec découpe de toit

Groupe & Hayon

Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)

Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur ou eutectique, puissance selon utilisation

Equipements de série :

rallonge secteur, commande cabine

Options : chauffage, multi-température, contact de porte, enregistreur de température



Hayon

Hayon ou demi-hayon rabattable (capacité 500 à 750 kgs)

Hayon rabattable isotherme + auvent supérieur

Equipements de série :

butées de rolls, commande à distance pendue, 1ère épreuve avant mise en service

Point de vente