



**Cellule rapportée sur
Série Distribution (D)
De 10T à 26T**

Cellule isotherme renforcée (coefficient <math><0.4</math>) et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

Longueurs intérieures / nombre d'Euro Palettes (800 x 1200) (en mm)

| Nombre Euro Palettes | 8 | 9 / 10 | 11 / 12 | 13 / 14 | 15 / 16 | 17 / 18 | 19 / 20 | 21/22 | 23 /24 |
|----------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| Long int. mini (sans transpal**) | 3400 | 4200 | 5000 | 5800 | 6600 | 7400 | 8200 | 9000 | 9800 |

** Ajouter 500 mm pour le transpalette

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant sans tambours de roues
- Plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 2 portes à ouverture totale
- 4 ailes et pare – cyclistes
- Echelle coulissante suspendue de 3 marches
- Protection AR par butoirs fixes verticaux et horizontaux

Aux demandes spécifiques

Ouvertures

Arrière

- 1 ou 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)
- Rideau relevant isotherme
- Auvent supérieur + plateau hayon rabattable

Latérale

- Porte battante ou coulissante à droite ou à gauche

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Sangle d'aide à la montée / Déverrouillage intérieur

Aménagements intérieurs

Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu ou inox
- Lisse de protection

Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Réseau bi-rail (1 à 4 voies) avec sortie centrale ou décalée
- Cloison fixe ou mobile (assistée ou non assistée)
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

Aménagements extérieurs

Accès

- Marchepied arrière 3 marches rabattables
- Echelle coulissante de 3 à 7 marches
- Etrier fixe ou coulissant sous porte latérale

Accessoires possibles

- Coffre à outils
- Déflecteur de cabine avec découpe de toit

Groupe & Hayon

Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)

Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur, thermique ou eutectique, puissance selon utilisation

Equipements de série :

rallonge secteur 10 mètres, commande cabine

Options : chauffage, multi-température, contact de porte, enregistreur de température



Hayon

Hayon rabattable ou rétractable (capacité 500 à 2000 kgs)

Hayon rabattable isotherme + auvent supérieur

Equipements de série :

butées de rolls, commande à distance pendue, 1ère épreuve avant mise en service

Point de vente