



CITROËN

K0

Cellule rapportée sur JUMPY PLANCHER CABINE

Cellule isotherme renforcée (coefficient <math><0.4</math>), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

Empattements / Dimensions intérieures (en mm)

Empattement	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Volume (m3)
3275	2200 à 2480	1780 à 1800	1500 à 1800	5.8 à 8

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

Standard

2400 mm

1800 mm

1700 mm

7.34 m3

Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant avec tambours de roues (1120 mm entre tambours)
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 1 porte arrière battante centrée (850x1700)
- Marchepied arrière 1 marche fixe
- Protections AR par butoirs fixes horizontaux

Aux Demandes spécifiques

Ouvertures

Arrière

- 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 2 ou 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)

Latérale

- Porte battante à droite ou à gauche

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Déverrouillage intérieur

Aménagements intérieurs

Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Cloison fixe
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée
- Radar de recul

Aménagements extérieurs

Accès

- Echelle 2 marches encastrée
- Passerelle de chargement encastrée

Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)
Posé en face avant de la cellule.

Technologie électrique ou poulie moteur, puissance selon utilisation

Equipements de série :

rallonge secteur, commande cabine

Options : chauffage, multi-température, contact de porte, enregistreur de température



Point de vente