



**Cellule rapportée 3T5
sur MASTER PLANCHER
CABINE**

Code carrossier: 197057448

Cellule isotherme renforcée (coefficient <0.4), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafrroid) et conforme au code de la route (UTAC).



Photos non contractuelles

Empattements / Dimensions intérieures (en mm)

| Empattement | Longueur utile | Largeur utile | Hauteur utile | Volume (m3) |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| L2H1 / 3682 | 2900 à 3500 | 1850 à 2170 | 1600 à 2150 | 8.5 à 16 |
| L2H2 / 3682 | 2900 à 3500 | 1850 à 2170 | 1750 à 2150 | 9.5 à 16 |
| L3H1 / 4332 | 3500 à 4200 | 1850 à 2170 | 1600 à 2150 | 10.5 à 19.5 |
| L3H2 / 4332 | 3500 à 4200 | 1850 à 2170 | 1750 à 2150 | 11.5 à 19.5 |

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant avec tambours de roues
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 1 porte arrière battante centrée
- Marchepied arrière 1 marche fixe
- Protections AR par butoirs fixes horizontaux

Aux demandes spécifiques

Ouvertures

Arrière

- 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 2 ou 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)

Latérale

- Porte battante à droite ou à gauche

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Déverrouillage intérieur

Aménagements intérieurs

Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Cloison fixe
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

Aménagements extérieurs

Accès

- Echelle 2 marches encastrée
- Passerelle de chargement encastrée

Accessoires possibles

- Déфлекteur de cabine avec découpe de toit
(incompatible en H2)

Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)

Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur ou eutectique, puissance selon utilisation

Equipements de série :

rallonge secteur, commande cabine

Options : chauffage, multi-température, contact de porte, enregistreur de température



Point de vente