



Photos non contractuelles



Cellule rapportée 3T5 sur MOVANO CHASSIS CABINE

Cellule isotherme renforcée (coefficient <0.4), légère et robuste, constituée de panneaux sandwich stratifiés polyester blanc.

Finition des angles verticaux et horizontaux extérieurs en profilé alu anodisé.

Produit de qualité qui répond aux normes sanitaires et vétérinaires en vigueur, permettant ainsi le transport de denrées périssables sous température dirigée (Cémafroid) et conforme au code de la route (UTAC).

Empattements / dimensions intérieures (en mm)

Empattement	Roues simples (Traction ou Propulsion)		Roues jumelées (Propulsion)	
	L2H1 / 3682	L3H1 / 4332	L3H1 / 3682	L4H1 / 4332
Longueur utile	3000 à 3300 (traction) 3000 à 4000 (propulsion)	3650 à 4100	3000 à 4100	3650 à 4200
Largeur utile	1800 à 2170	1800 à 2170	1900 à 2170	1900 à 2170
Hauteur utile	1250 à 2150	1250 à 2150	1250 à 2350	1250 à 2350
Volume (m3)	7 à 16	8 à 19.5	7 à 21	7 à 21

Nous recommandons de valider les dimensions de la cellule ainsi que le type de groupe avec notre Bureau d'Etude

Du véhicule de série

- Plancher anti dérapant sans tambours de roues
- 1 plafonnier à LED temporisé
- 1 tuyau d'écoulement
- 2 portes à ouverture totale
- 4 ailes et pare – cyclistes
- Marchepied arrière 2 marches coulissantes
- Protection arrière par butoirs fixes verticaux et horizontaux

Aux demandes spécifiques

Ouvertures

Arrière

- 1 ou 2 portes battantes (symétriques ou dissymétriques)
- 3 portes à ouverture totale (avec porte centrale pendue à gauche ou à droite)
- Rideau relevant isotherme

Latérale

- Porte battante à droite ou à gauche

Options : Rideau anti-déperditions fixe, démontable, articulé ou coulissant / Sangle d'aide à la montée / Déverrouillage intérieur

Aménagements intérieurs

Protection des parois

- Plinthe (hauteur sur mesure)
- Revêtement intérieur tout alu
- Lisse de protection

Adaptations spécifiques

- Etagères réglables et rabattables
- Penderie fixe avec crochets dents de loups
- Réseau bi-rail (1 à 4 voies) avec sortie centrale ou décalée
- Cloison fixe ou mobile (assistée ou non assistée)
- Rail d'arrimage simple ou mixte (avec sangle ou barre étai)
- Tuyau d'écoulement avec siphon spécial marée

Aménagements extérieurs

Accès

- Marchepied arrière 2 marches rabattables
- Echelle coulissante 3 à 5 marches
- Etrier fixe ou coulissant sous porte latérale

Groupe & Hayon

Groupe

Groupe froid positif 0°C (classe A) ou négatif - 20°C (classe C)

Posé en face avant de la cellule.

Technologie poulie moteur ou eutectique, puissance selon utilisation

Equipements de série :

rallonge secteur 10 mètres, commande cabine

Options : chauffage, enregistreur de température



Hayon

Hayon ou demi-hayon rabattable (capacité 500 à 750 kgs)

Hayon rabattable isotherme + auvent supérieur

Equipements de série :

butées de rolls, commande à distance pendue, 1ère épreuve avant mise en service

Point de vente